

## A21M, A22M



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø360mm
- Turbina a canale laterale con motore asincrono monofase
- Vuotometro per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
- Scuotifiltro manuale laterale
- Filtro stellare in poliestere classe "M" - Ø360mm
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 25 lt con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø125mm, ruote anteriori Ø100mm con freno
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 9003 bianco
- Versione X1 con contenitore inox
- Versione X2 con contenitore e camera filtro inox
- Versione X3 completamente in acciaio inox
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm

		A21M	A22M
Tension/ Voltage	Volts	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz
Power	Kw	1,1	1,5
Depression max	mbar max	250	250
Max working depression	mbar	200	200
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	140	200
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	0.70	1.2
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	1.1	1.2
Container capacity	Lt	25	25
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	DbA	65	67
Overall dimensions	Cm	47x61x118h	47x61x135h
Weight	Kg	55	60
Protection	IP	55	55