

## ONE 21 & ONE22



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø360mm
- Motore monofase a spazzole bistadio by-pass
- Testata in ABS/metallo di colore nero
- Interruttori indipendenti per ciascun motore
- Vuotometro per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
- Scuotifiltro manuale sulla testata
- Filtro stellare in poliestere classe "L"
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 25 Lt con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø125mm, ruote anteriori Ø100mm con freno
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X1 con contenitore inox
- Versione X2 con contenitore e laterale inox
- Versione X3 con contenitore , laterale e telaio inox e testata verniciata /ABS
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm per versione ad 1 motore e Ø50mm per 2 motori

		ONE21	ONE22
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50Hz	1Ph 230V/50Hz
Power	Watt	1100	2200
Depression max	mbar	210	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	170	340
Primary filtering surface	m <sup>2</sup>	0,70	0,70
Absolute filtering surface	m <sup>2</sup>	1,1	1,1
Container capacity	Lt	25	25
Product inlet	mm	Ø70	Ø70
Noise level	dB(A)	76	78
Overall dimensions	Cm	48x63x104h	48x63x104h
Weight	Kg	30	32
Protection	IP	44	44