

## A63MX1.3GD



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- Turbina a vista a canale laterale con motore asincrono monofase in versione ATEX EX II 3GD
- Cavo di alimentazione 10mt con spina industriali 2P+T 16A IP67
- Scuotifiltro manuale laterale
- Filtro stellare in poliestere classe "L" antistatico
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 65lt con manico integrato e ruote, inox
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno, antistatiche
- Valvola limitatrice di serie
- Versione standard con telaio Ral 9005 nero, contenitore inox e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X2 con contenitore e camera filtro inox
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm e Ø50mm

		A63MX1.3GD
Tension /Voltage	Volts	1X230/50Hz
Power	Kw	2
Depression max	mbar max	300
Max working depression	mbar	200
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	310
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	1,90
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	2,20
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	75
Overall dimensions	Cm	64x73x162h
Weight	Kg	78
Protection	IP	65