

# A63X1.3GD, A65X1.3GD



## CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- Turbina a canale laterale con motore asincrono trifase in versione ATEX EX II 3GD
- Cavo di alimentazione 10mt con spina industriale 3 Ph+ T 16A IP67
- Scuotifiltro manuale laterale
- Filtro stellare in poliestere classe "L" antistatico
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 65lt con manico integrato e ruote, inox
- Valvola limitatrice di serie
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno, antistatiche
- Versione standard con telaio Ral 9005 nero, contenitore inox e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X2 con contenitore e camera filtro inox
- Ideali l'utilizzo di accessori di aspirazione Ø40mm e Ø50mm

|                         |                   | A63X1.3GD     | A65X1.3GD     |
|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Tension / Voltage       | Volts             | 230-400V/50Hz | 230-400V/50Hz |
| Power                   | Kw                | 2.6           | 5.2           |
| Depression max          | mbar max          | 300           | 290           |
| Max working depression  | mbar              | 220           | 220           |
| Max air flow            | m <sup>3</sup> /h | 320           | 520           |
| Primary filter surface  | m <sup>2</sup>    | 1,90          | 1,90          |
| Absolute filter surface | m <sup>2</sup>    | 2,20          | 2,20          |
| Container capacity      | Lt                | 65            | 65            |
| Product inlet           | mm                | Ø70           | Ø70           |
| Noise level             | DbA               | 75            | 77            |
| Overall dimensions      | Cm                | 64x73x162h    | 64x73x162h    |
| Weight                  | Kg                | 77            | 93            |
| Protection              | IP                | 65            | 65            |