

ONE63ECO24



CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- Motori in corrente continua 24V
- Interruttori indipendenti per ciascun motore
- Vuotometro e segnalazione del livello di carica della batteria
- Scuotifiltro manuale sulla testata
- Filtro stellare in poliestere classe "L" - Ø460mm
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 65 lt con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø150mm,ruote anteriori Ø125mm con freno
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X1 con contenitore inox
- Batterie e carica batterie NON inclusi -optional
- Vano predisposto per l'alloggiamento di n.2 batterie di dimensioni 330x175x210h mm
- Ideali l'utilizzo con ventosa fissa frontale

| | | ONE63ECO24 |
|-------------------------|-------|------------|
| Voltage | Volts | 24Vdc |
| Power | Watt | 1350 |
| Depression max | mbar | 120 MAX |
| Max air flow | m³/h | 410 |
| Primary filter surface | m² | 1,90 |
| Absolute filter surface | m² | 2,20 |
| Container capacity | Lt | 65 |
| Product inlet | mm | Ø70 |
| Noise level | DbA | 70 |
| Overall dimensions | Cm | 80X68X138H |
| Weight with batteries | Kg | 126 |
| Protection | IP | - |