

## ONE63ECOC



### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Corpo macchina Ø460mm
- 3 motori monofase a spazzole bistadio by-pass
- Testata completamente in metallo verniciato nero
- Interruttori indipendenti per ciascun motore
- Vuotometro e spia luminosa rossa per l'indicazione del livello di intasamento del filtro
- Cavo di alimentazione 9mt con spina Schuko
- Kit cartucce Ø460 con 3 cartucce e superficie totale di 5m<sup>2</sup>
- Pulizia automatica ad aria compressa in contro corrente
- Bocchettone rapido Ø70mm
- Contenitore da 65 Lt con manico integrato e ruote
- Ruote posteriori Ø150mm, ruote anteriori Ø125mm con freno
- Versione verniciata con telaio Ral 9005 nero e contenitore e laterale Ral 7001 grigio
- Versione X1 con contenitore inox
- Compressore con potenza 1.5 kw monofase e serbatoio da 24 Lt

		ONE63ECOC
Tension /Voltage	Volts	1Ph 230V/50-60Hz
Power	Watt	5250 (3300+1500)
Depression max	mbar	210
Max air flow	m <sup>3</sup> /h	510
Primary filter surface	m <sup>2</sup>	5
Absolute filter surface	m <sup>2</sup>	NO
Container capacity	Lt	65
Product inlet	mm	Ø70
Noise level	DbA	-
Overall dimensions	Cm	
Weight	Kg	
Protection	IP	43